

SPP parapetní profil

SPP spojovací parapetní profil s nepřiznanou – podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění elastického napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004
- oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- zajišťuje neoddělitelné elastické spojení koncovky parapetu s omítkou
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- podomítková okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění, zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- SPP parapetní profil z čelní strany uzavřeme vhodným tmelem

Návod k použití:

Na okenní parapet nasadíme koncovku, pokud možno tak, aby zůstal prostor pro dilataci parapetu. Sejmeme ochrannou fólii z pěnové pásky na liště LPE, osadíme ji na hranu spodního ostění a vložíme parapet do stavebního otvoru. Ve spodní části ostění musíme mít na každé straně dostatečně vyříznutý izolant, abychom měli potřebné místo na instalaci parapetu i s koncovkami. Parapet dorazíme nejprve k rámu okna a potom domáčkutím přilepíme k LPE parapetní liště. Následně parapet připevníme vruty k rámu okna. SPP lištu zkrátíme na potřebnou délku, odstraníme ochrannou fólii z dilatační pásky a lištu nalepíme na koncovku parapetu tak, aby se SPP parapetní profil u rámu okna plynule napojil na svisle nalepenou začíšťovací okenní lištu. Vlepíme vyříznutý izolant do spodní části ostění a do předem natažené stěrkové malty na izolantu zatlačíme tkaninu SPP parapetního profilu. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Spáru na čelní straně mezi hranou SPP parapetního profilu a krytkou upravíme vhodným tmelem. Poté aplikujeme omítkové souvrství

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byly uděleny certifikáty č. 060-040966, 060-041339 a značka „Q“, která potvrzuje vysokou kvalitu.



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Délka ramene bez tkaniny [mm]	21
Délka ramene s tkaninou (včetně okapnice) [mm]	30
Šířka x tloušťka pěnové pásky [mm]	15 x 3
Způsob připevnění síťoviny	lepení

Vydáno 1. 7. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.