

Vymezovací podložka

Vymezovací podložka pro vyrovnání podkladu v místě kotvení základací lišty zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Použití a výhody:

- vyrovnává nerovnosti podkladu
- eliminuje deformaci lišty
- tvar „sněhuláka“ umožňuje bezproblémové navaknutí na jakýkoli průměr hmoždinky
- barevně rozlišené dle tloušťky
- výztužné žebrování



Návod k použití:

LO-AL případně (LOP-AL) základací lištu přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Při větších nerovnostech podkladu je možno použít více Vymezovacích podložek na sebe. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Tloušťka - barva	2 mm – hnědá, 3 mm – červená,
	4 mm – zelená, 5 mm – žlutá
	8 mm – modrá, 10 mm – černá
	15 mm – bílá

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.