

# LD-W56 UNI

**LD-W56 UNI** dilatační lišta univerzální pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

## Materiál:

- tvrdé PVC a měkčené PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

## Použití a výhody:

- pro omítkové souvrství tloušťky 8-9 mm
- kvalitní napojení jednotlivých ploch
- kombinovaná dilatace, možnost použití jak v rohu, tak na ploše
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolační
- hrana na profilu umožňuje snadné a estetické ukončení omítky
- možnost použití v horizontálním směru

## Návod k použití:

Dilatační lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme k dilatační spáře, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i výztužnou tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou takto postupně zastěrkujeme a nanese finální omítku po hranu lišty. Dokud je finální omítky čerstvá, stáhneme ochrannou pásku ze střední části lišty. Šířku dilatační spáry a počet dilatačních spár na ploše určuje projektant. Lišta je vhodná pro šířku spáry 10-15 mm. Lišty se vzájemně spojují pomocí expanzní pásky, která se vkládá zezadu dovnitř plastového profilu.

## Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

## Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

## Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



## Technické údaje:

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Délka lišty [mm]           | 2000                                                                              |
| Šířka síťoviny [mm]        | 125                                                                               |
| Šířka měkké části [mm]     | 10-25                                                                             |
| Schopnost dilatace [mm]    | 3D                                                                                |
| Dilatace do délky [mm]     | neomezená                                                                         |
| Dilatace do šířky [mm]     | Osově +/- 10 mm                                                                   |
| Dilatace do výšky [mm]     | Osově +/- 10 mm                                                                   |
| Způsob připevnění síťoviny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

Vydáno 7.12.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)

