



# Samolepicí šablona VISAGE

## VLASTNOSTI

- ▶ samolepicí
- ▶ jednoduchá aplikace
- ▶ k okamžitému použití
- ▶ dostupná v 5 vzorech

## OBLASTI POUŽITÍ

Slouží ke zhotovení vzorů imitujících cihlové zdivo nebo přírodní kamen při aplikaci dekoračních minerálních omítek Ceresit CT 710 VISAGE i CT 60 0,5 VISAGE.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené odděľujících substancí, jako např. tuků, živic, prachu. Podklad musí být před aplikací šablony napenetrován základním nátěrem Ceresit CT 16 v odstínu požadované barvy spáry vytvářené struktury cihlového zdiva. Na nasákové podklady nejdříve aplikujete penetrační nátěr Ceresit CT 17, a po 2 hodinách schnutí aplikujte Ceresit CT 16. Šablony lepte na podklad až po úplném vyschnutí podkladních vrstev a základního nátěru Ceresit CT 16.

## ZPRACOVÁNÍ

Šablony jsou připraveny k okamžitému použití. Z rubové strany sejměte ochrannou papírovou pásku a šablonu přilepte na připravený podklad. Povrch šablony důkladně přitlačte na podklad pomocí gumového válečku tak, aby se zabránilo odlepování z povrchu podkladu. Následně aplikujte tenkovrstvé omítky Ceresit VISAGE. Šablony z povrchu, na který byla aplikována tenkovrstvá omítka VISAGE sejměte až po počátečním zavaznutí omítky. Nikdy nepoužívejte šablony, které již byly sloupávány z předchozích povrchů!

**Šablony je nutné lepit shodně s požadovaným vzorem.**

## SKLADOVÁNÍ

Skladování v suchých prostorech. Doba použití není omezena.

Šablona je dostupná v těchto vzorech:

Název
Boston Brick
London Trick
Somerset Stone
Catalonia Stone
Valencia Stone

### Naše doporučení:

Tento technický list určuje oblasti použití a technologický způsob zpracování produktu. Je vždy nutné dodržet profesionální přípravu a způsob manipulace s materiálem ze strany zhotovitele. Kromě výše uvedených zásad zpracování produktu je nutné dodržet obecně platné stavební, průmyslové a bezpečnostní předpisy. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Výrobce garantuje kvalitu produktu, nicméně nemůže ovlivnit způsob aplikace. Předchozí technický list pozbývá svou platnost vydáním tohoto technického listu.

Henkel ČR, spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7  
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407  
www.ceretherm.cz  
e-mail: info@ceretherm.cz