

LT-P

LT-P nadpražní lišta s nepříznanou (podomítkovou) okapnicí a průběžnou sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Lišta je určena zejména pro požárně-odolné provedení nadpraží. Pro další informace viz příslušný technický list

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- průběžná tkanina pro zajištění integrity detailu při požáru
- vyztužení rohů na horní hraně stavebního otvoru
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrzání omítky v zimním období
- nepříznaná okapnice, podomítková lišta
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideální rovné hrany

Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

V případě provádění detailu s požární odolností podle ČSN 730810 je třeba dodržet další podmínky, které jsou uvedeny v samostatném technickém listu pro požárně-odolné provedení detailu nadpraží.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

| | |
|-----------------------------|---|
| Délka lišty (L) [mm] | 2000 |
| Šířka ramen [mm] | 21 |
| Šířka síťoviny (E x F) [mm] | 100 x 100 |
| Přesah síťoviny (X/Y) [mm] | 5/60 |
| Délka okapnice [mm] | 8 |
| Způsob připevnění síťoviny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

Vydáno 31. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com

