

PROSTŘEDEK K IMPREGNACI FASÁDY

Použití

Je určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky **weberpas marmolit**, betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. Povrchy ošetřené prostředkem **weber-impregnace** je možno čistit proudem čisté studené vody, případně lze použít **weberfasádní čistící prostředek**.

Spotřeba

cca. 0,1 až 0,2 kg/m² podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady i více
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle hrubosti podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 1 l a 5 l PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od +5 do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Definice výrobku

Transparentní impregnační nátěr na vodní bázi.

Složení

Voda, částice SiO₂

Barevné odstíny

Nátěr je transparentní.

Podmínky pro zpracování

Vhodná teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je od +15 do +25 °C. Není vhodné aplikovat na plochy ohřáté sluncem. Po aplikaci nesmí být nátěr vystaven po dobu 3–4 hodiny působení vody. Při teplotě +20 °C je nátěr po 24 hodinách funkční, zcela zaschlý je cca. po 3 dnech. Neaplikovat za deště a mlhy.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být čistý a naprosto suchý. Před aplikací je třeba provést vyčištění podkladu **weberfasádním čistícím prostředkem**.

Ředění

Nátěr je určen k přímému použití a neředí se.

Aplikace

Nátěr se nanáší rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství dle savosti podkladu, natíráním, válečkováním nebo stříkáním.

Nářadí

Váleček, štětec, stříkácí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje se očistí vodou.



Č. výrobku **WIMP**
Balení **1 l; 5 l**



Nejdůležitější vlastnosti

- hydrofobizace soklových částí staveb
- vhodné na omítku **weberpas marmolit**
- vytvoří samočistící povrch
- vysoká paropropustnost